



# Panmar Ecce!ente



---

## INSTRUKCJA PIELĘGNACJI PODŁÓG WYKOŃCZONYCH OLEJOWOSKAMI PANMAR ECCELENTE

---

### Informacje ogólne

Podłogi Panmar pokryte systemem olejowosków charakteryzują się dużą odpornością na zabrudzenia bieżące (zabrudzenia od obuwia i inne). Powłoki Panmar to zaawansowana technologicznie mieszanina naturalnych olejów (lniany, słonecznikowy, ostowy, sojowy) oraz twardych naturalnych wosków pochodzenia roślinnego (carnauba, candelila). Pigmenty używane w produktach koloryzujących mają zastosowanie w przemyśle spożywczym co oznacza że są w pełni ekologiczne.

Produkt ten w naturalny sposób zabezpieczy każdą podłogę, ale nie zwolni nas z pielęgnacji.

Największym zagrożeniem dla podłóg pokrytych olejowoskami jest piasek pod obciążeniem ludzkiego ciała, ponieważ zewnętrzna warstwa jest bardzo twarda i przez to podlega zarysowaniom. Dlatego też pielęgnacja tych powłok ma kluczowe znaczenie w użytkowaniu. Podłogi pokryte systemem olejowosków są bardzo trwałe i łatwe w pielęgnacji.

### Zalecenia pielęgnacji bieżącej i okresowej:

1. Zabezpiecz meble systemem podkładek filcowych.
2. Pod fotele z kółkami zastosuj specjalistyczne maty ochronne.
3. Wszelkie ostre krawędzie mające styczność z podłogą należy zabezpieczyć podkładkami filcowymi.
4. Zastosuj system zbierania brudu (wycieraczki przed wejściem i po wejściu do obiektu, domu). Prawidłowo zaprojektowany system wycieraczek powinien zawierać 3 strefy czyszczenia: zgrubną, pośrednią i osuszającą. W użytku publicznym system zbierania brudu powinien wynosić minimum 2,5 metra bieżącego ciągu czyszczącego.

5. Usuwać zawsze na bieżąco piasek i kurz z powierzchni swojego parkietu (odkurzacz, ściereczka, mop).
6. Oddziel gumowe elementy wyposażenia domu lub przedmioty od podłogi. Powłoki deski Panmar mogą reagować z gumą.
7. Do codziennego mycia używaj środka o nazwie Wisch-Fix (wg zaleceń karty aplikacji). Podłogę zawsze należy myć wilgotnym, a nie ociekającym mopem (wytrzyj nadmiar wilgoci suchą szmatką).
8. Powierzchnię podłogi pokrytą olejowoskiem Osmo należy pielęgnować tylko preparatami Osmo: Wisch-fix do codziennego mycia, oraz środkiem do okresowej pielęgnacji i czyszczenia Osmo (3031)- co 20-30 mycie podłogi (użycie innych preparatów może powodować niepożądane działanie np. zmywanie wosku , wyblyszczenia).
9. Miejscowe intensywne zabrudzenia usuwaj środkiem w sprayu do pielęgnacji wosku- Osmo 3031 (wg karty aplikacji).
10. Wszelkie widoczne uszkodzenia to nic innego jak zarysowania powłok twardego wosku, które należy likwidować poprzez nanoszenie środka do pielęgnacji i czyszczenia wosku Wachspflege (wg karty aplikacji). W użytku domowym należy tę czynność wykonać kilka razy w roku (w przypadku widocznych uszkodzeń ścieżek komunikacyjnych). W użytku publicznym należy stosować ten produkt minimum raz w tygodniu (pielęgnacja ta może być wykonana przez użytkownika lub firmę parkieciarską).
11. W czasie robot remontowych lub budowlanych zabezpiecz podłogę przed zniszczeniem.
12. Głębokie uszkodzenia powłoki deski Panmar należy zeszlifować delikatnie papierem o granulacji 120, następnie odpylić i nanieść (np. szmatką) twardy wosk olejny (Osmo 3232) lub zabezpieczyć środkiem do pielęgnacji i czyszczenia wosku- spray Osmo 3031.

## Pielęgnacja i czyszczenie codzienne powłok Panmar, pielęgnacja codzienna:

### **Środek do codziennego mycia Wisch-Fix 8016**

Do codziennej pielęgnacji należy używać środka Wisch-Fix 8016 (jedna nakrętka środka na 1 litr wody). Przy gruntownym czyszczeniu np. parkietu użyć w/w środek w proporcji 1:1 czyszcząc ryżową szczotką, a następnie zebrać brud szmatką. Do mycia parkietu należy użyć dwóch wiader (jedno wiadro z czystą wodą służy do płukania brudnego mopa, w drugim wiadrze wymieszać środek Wisch-Fix do namaczania czystego mopa). Bardzo ważne jest aby parkiet nie był zalewany, a jedynie przecierany wilgotnym mopem ze środkiem Wisch-Fix.

### **Środek w sprayu do czyszczenia i pielęgnacji olejowosku Osmo 3031**

Do usunięcia miejscowych zabrudzeń (rysy od miękkiego obuwia) należy użyć środka w sprayu 3031 (nanieść cienką powłokę środka, a następnie zetrzeć brud szmatką). Środek ten uzupełnia również powierzchnię wosku, co oznacza że można go użyć do miejscowych napraw (po zeszlifowaniu uszkodzenia/zarysowania, odpylić powierzchnię, rozpylić środek i przetrzeć suchą szmatką).

## Pielęgnacja i czyszczenie okresowe powłok Panmar:

### **Odnowa okresowa powierzchni Panmar:**

Do okresowej odnowy uszkodzonych powierzchni parkietu należy użyć środka do pielęgnacji i czyszczenia wosku Osmo Wachspflege 3029 lub Osmo Wachspflege Weiss 3087 (dotyczy białej powierzchni). Po naniesieniu na czysty parkiet bardzo cienkiej powłoki w/w środka (mop, szmatka), pozostawić na 10-30 minut, a następnie spolerować powierzchnię suchą szmatką. Polerując po 10 minutach uzyskamy powłokę bardziej matową, a po 30 minutach powłokę o większym połysku. Ważne, aby pielęgnację tym środkiem wykonywać na intensywnie używanych powierzchniach gdzie powłoka twardego wosku uległa uszkodzeniom. W normalnym domowym użytku można tę czynność wykonywać 1-4 razy w roku. Przy użytku publicznym (restauracje, sale taneczne) konieczne jest uzupełnienie tej powierzchni minimum 1 raz w tygodniu. Środkiem tym można również usunąć tzw. „trudne plamy”. Należy na taką plamę nanieść środek, pozostawić na kilka minut i zetrzeć zmiękczony brud szmatką.

### **Usuwanie uszkodzeń / rys na parkiecie.**

W przypadku powstania uszkodzeń na powierzchni parkietu, należy je delikatnie zeszlifować włókniną poprzez polerowanie miejscowe, następnie usunąć pył i nanieść powłokę wosku (np. szmatką). Po uzupełnieniu powierzchni twardym woskiem olejnym (Osmo 3232) zetrzeć nadmiar naturalną szmatką.

### **Zagrożenia dla powierzchni pokrytej olejowoskiem.**

Największym zagrożeniem dla parkietów/podłóg jest piasek mający kontakt z butami użytkowników. Należy wyjątkowo zadbać o maksymalnie wydajny system zbierania brudu (np. przed wejściem do domu oraz po wejściu). Stan naszych podłóg pokrytych powłokami Panmar, będzie uzależniony również od częstotliwości mycia środkiem Wisch-Fix 8016 oraz uzupełniania powierzchni wosku środkiem Wachspflege 3029 oraz sprayem 3031.