PANMARWOOD
PROTECTION

PANMAR
WOOD

BLAT KUCHENNY Z LITEGO DREWNA

ZABEZPIECZONY OLEJEM UTWARDZONYM W TECHNOLOGII UV

Wybór blatu kuchennego klejonego z litego drewna to najbardziej prestiżowy i ekskluzywny sposób wykończenia kuchni, który zapewnia szeroki wachlarz możliwości aranżacyjnych.

Oferujemy produkt niepowtarzalny, zgodny z najnowszymi światowymi trendami w wykańczaniu wnętrz, kładącymi duży nacisk na harmonię z naturą i zastosowanie naturalnych, ekologicznych materiałów.

Produkty te idealnie komponują się zarówno z meblami nowoczesnymi, jak i klasycznymi. Naszym Odbiorcom zapewniamy krótki czas realizacji zamówień, dzięki stale uzupełnianym stanom magazynowym.

PANMAR WOOD

PANMARWOOD PROTECTION

Porównanie cech wykończenia powierzchni drewna w technologii oksydacyjnej i UV.

	ZABEZPIECZENIE **OLEJAMI OKSYDACYJNYMI**	ZABEZPIECZENIE **OLEJAMI UTWARDZONYMI PROMIENIAMI UV**
PIELĘGNACJA	- konieczność re-olejowania przynajmniej, co 6 miesięcy, - zalecane co 3 miesiące	- konieczność re-olejowania przynajmniej, co 12-24* miesiące, - zalecane naniesienie cienkiej warstwy oleju raz w roku
CZAS POTRZEBNY NA PEŁNE WYKOŃCZENIE	około 3 dni robocze do pełnego nasycenia i impregnacji drewna	0 dni - płyta gotowa do użytku
ZABEZPIECZENIE PRZED WILGOCIĄ	TAK	TAK

*w zależności od intensywności użytkowania

BLAT **DĘBOWY** AB

GRUBOŚĆ	KRAWĘDŹ	SZEROKOŚĆ	DŁUGOŚĆ
40	R3	625	1900
40	R3	625	2600
40	R3	625	3000
40	R3	625	4200
40	R0	700	3200
40	R3	920	2450
40	R3	920	3600
40	R3	1200	2650
40	R0	1200	3200
* 40	R0	1200	4200
* 27	R0	625	3050
* 27	R0	625	4200

wymiary podane w mm

*Dostępna tylko w wersji surowej

BLAT SUROWY

KOLOR **CRYSTAL**

BLAT WYKOŃCZONY:
OLEJOWOSK UV

PANMARWOOD
PROTECTION

BLAT DĘBOWY
PEARL AB

GRUBOŚĆ	KRAWĘDŹ	SZEROKOŚĆ	DŁUGOŚĆ
40	R3	625	1900
40	R3	625	2600
40	R3	625	3000
40	R3	625	4200
40	R0	700	3200
40	R3	920	2450
40	R3	920	3600
40	R3	1200	2650
40	R0	1200	3200

wymiary podane w mm

KOLOR **PEARL**

BLAT WYKOŃCZONY:
OLEJOWOSK UV

BLAT DĘBOWY
QUARTZ AB

GRUBOŚĆ	KRAWĘDŹ	SZEROKOŚĆ	DŁUGOŚĆ
40	R3	625	1900
40	R3	625	2600
40	R3	625	3000
40	R3	625	4200
40	R0	700	3200
40	R3	920	2450
40	R3	920	3600
40	R3	1200	2650
40	R0	1200	3200

wymiary podane w mm

KOLOR **QUARTZ**

BLAT WYKOŃCZONY:
OLEJOWOSK UV

PANMARWOOD
PROTECTION

BLAT DĘBOWY
ONYX AB

GRUBOŚĆ	KRAWĘDŹ	SZEROKOŚĆ	DŁUGOŚĆ
40	R3	625	1900
40	R3	625	2600
40	R3	625	3000
40	R3	625	4200
40	R0	700	3200
40	R3	920	2450
40	R3	920	3600
40	R3	1200	2650
40	R0	1200	3200

wymiary podane w mm

KOLOR **ONYX**

BLAT WYKOŃCZONY:
OLEJOWOSK UV

BLAT DĘBOWY
KLASA RUSTIC

GRUBOŚĆ	KRAWĘDŹ	SZEROKOŚĆ	DŁUGOŚĆ
40	R0	600	3000
40	R0	600	4200
27	R0	600	3000
27	R0	600	4200
18	R0	600	3000
18	R0	400	2000
18	R0	500	2000

wymiary podane w mm

BLAT **SUROWY**

PANMARWOOD
PROTECTION

BLAT
ORZECHOWY

GRUBOŚĆ	KRAWĘDŹ	SZEROKOŚĆ	DŁUGOŚĆ
40	R3	625	3000
40	R3	920	2450

wymiary podane w mm

BLAT SUROWY

KOLOR **CRYSTAL**

BLAT WYKOŃCZONY:
OLEJOWOSK UV

BLAT
BUKOWY

GRUBOŚĆ	KRAWĘDŹ	SZEROKOŚĆ	DŁUGOŚĆ
40	R3	625	1900
40	R3	625	2600
40	R3	625	3000
40	R3	920	2450

wymiary podane w mm

BLAT SUROWY

KOLOR **CRYSTAL**

BLAT WYKOŃCZONY:
OLEJOWOSK UV

PANMAR WOOD

PANMARWOOD PROTECTION

PANMAR Czekańska Szmyd
Spółka Jawna

ul. Podkarpacka 16 B
38-400 Krosno, POLAND

tel. +48 13 4373762
tel./fax +48 13 4373747

e-mail : zd@panmar.pl
www.panmarwood.pl